



 **KIRSTEIN.de**  
We love music!



## excellent sound

- Sauerstofffreies Kupfer
- Hochdichter Kupferschild
- Hochflexibler und robuster Außenmantel
- Handgelötet
- Säure- und ölfest
- Spannzangen und Zugentlastung
- Niedrige Leiterkapazität
- 3 Jahre Garantie
- Oxygen free copper
- High density copper shield
- Highly flexible and durable
- Soldered by hand
- Acid and oil proof
- Chuck type strain relief
- Low capacitance
- 3 years warranty



FR

Cet appareil  
se recycle

À DÉPOSER  
EN MAGASIN

À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU



FR



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



# DM-58-B

## Dynamisches Gesangsmikrofon Bedienungsanleitung

### Merkmale

Dynamisches Gesangsmikrofon mit Schalter.  
Stabiles Druckgussgehäuse aus Zinklegierung  
mit integriertem Ein/Aus-Schalter.

Der im Korb integrierte Windschutz filtert starke  
Luftbewegungen wie Pop-Laute ("B", "P", "T", etc.)  
oder Windgeräusche bereits im Vorfeld.

Die stabile Supernieren-Charakteristik sorgt für  
optimalen Rückkopplungsschutz bei der Verwendung  
von Bühnenmonitoren.



### Technische Daten

Dynamisches Gesangsmikrofon

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Richtcharakteristik: | Super Niere                         |
| Frequenzbereich:     | 70Hz - 16kHz                        |
| Impedanz:            | 600 Ohm +/- 20%                     |
| Empfindlichkeit:     | -52dB +/- 3dB (0dB=1V/Par bei 1kHz) |
| Material (Gehäuse):  | Zinklegierung                       |
| Gewicht:             | 216,8gr                             |
| Abmessungen:         | d=53mm x l=178mm                    |

